



### Leca BLOK akustický 24/20

#### Technické parametre produktu

Tepelná vodivosť	$\lambda = 0,711 \text{ W/mk}$
Pevnosť v tlaku	11 N/mm <sup>2</sup>
Zvuková izolácia R (dB)	59 dB
Reakcia na oheň	Trieda A1 nehorľavý materiál
Rozmery (šírka dĺžka výška)	240x380x200 mm
Hmotnosť 1 ks	26-28,5 kg
Počet kusov na 1 paletu	40 kusov
Hmotnosť 1 palety	cca 1080 kg
Spotreba	12,4 ks / m <sup>2</sup> pri hrúbke 24 cm

#### POPIS:

Tvárnice Leca BLOK 24/20 akustické sú určené všade tam kde sú zvýšené požiadavky na zvukovú izoláciu. Sú vhodné napríklad na oddeľovanie bytových jednotiek v obytných domoch, alebo oddeľovanie kancelárií v business centrách.

Tvárnice Leca BLOK 24/20 akustické poskytujú dobrú termoreguláciu, sú odolné voči ohňu, mrazu, vlhkosti. Keramické murivo Leca BLOK akustické 24/20 sa omieta sadrovými, alebo vápeno-cementovými omietkami. Môže byť použitý na vymurovanie priečok o hrúbke 20, 24 alebo 38 centimetrov.