



Oficiálny distribútor
keramického kameniva
pre Slovensko

Leca

Keramzit Leca S

frakcia 0 - 4 mm

TECHNICKÝ LIST Keramzit Leca S frakcia 0-4 mm

Balenie:

- voľne ložený/nebalený
- BIG BAG 1,5m³



Vhodné použitie:

- keramický betón
- prefabrikáty
- drenáže
- exteriérové použitie
- vyplňovanie medzier 0 - 6 cm

Hlavné vlastnosti:

- 100 ekologický
- prírodný materiál
- tepelno izolačný
- ľahký
- nehorľavý

Výrobok je zhodný s:	EN 13055-1
Atest hygienický:	HK/B/1717/01/2010
Frakcia:	0 - 4 mm
Objemová hmotnosť:	cca 510 kg / m ³
Tepelná vodivosť:	$\lambda = \text{cca } 0,120 \text{ W/mK}^*$
Reakcia na oheň:	Trieda A1 / nehorľavý
CE	04 EN 13055-1 0770-CPD-2370-01-12

* pri suchom kamenive

Keramzit balený v balení BIG BAG môže pri skladovaní na priamom slnku po dobu viac ako 6 mesiacov stratiť pevnosť balenia.

Voľne ložený keramzit je vhodné skladovať pod prístreškom, ktorý zaručuje ochranu pred tečúcou vodou.

Pri pokládke a manipulácii s keramickým kamenivom - Keramzit Leca môže vzniknúť prašné prostredie. Odporúčame použiť ochranu očí a dýchacích ciest.

Tento technický list nahrádza skôr vydané technické listy k danému typu Keramzitu Leca.

Dátum vydania, aktualizácie 1.4. 2016